

I-DRAIN® PRO ROOSTERS

Het oog wil ook wat natuurlijk, dat weten wij en ook u als geen ander. Daarom kunt u voor een perfecte afwerking van uw I-DRAIN® afvoergoot kiezen uit diverse sierprofielen. Wilt u de tegelvloer naadloos laten doorlopen in uw drain? Dan is een Plano/Tile rooster perfect voor uw toepassing. Er is zelfs een Swarovski rooster voor een douchegoot met een extra accent.

De I-DRAIN® PRO roosters kunnen gepersonaliseerd worden met het logo van uw bedrijfsprojecten, b.v. hotels, sportlocaties, wellness, ...

> Eigenschappen

Verkrijgbaar in 7 afmetingen:

- 600 mm
- 700 mm
- 800 mm
- 900 mm
- 1000 mm
- 1100 mm
- 1200 mm

Roosters voor de I-DRAIN® PRO RVS Linear en Smart

> PLANO MAT



- **Materiaal:** RVS
- **Materiaal roostersteunen:** ABS
- I-Cube houders en I-Cubes **optioneel** (niet inbegrepen)
- Kan gekoppeld worden
- **Tegelaafwerking:** 8-30 mm
- **Minimale opbouwhoogte** van flens tot bovenkant kader: 11 mm

> PLANO POLISHED



- **Materiaal:** RVS
- **Materiaal roostersteunen:** ABS
- I-Cube houders en I-Cubes **optioneel** (niet inbegrepen)
- Kan gekoppeld worden
- **Tegelaafwerking:** 8-30 mm
- **Minimale opbouwhoogte** van flens tot bovenkant kader: 11 mm

> TILE



- **Materiaal:** RVS
- **Materiaal roostersteunen:** ABS
- I-Cube houders en I-Cubes **NIET mogelijk**
- Kan **NIET** gekoppeld worden
- **Tegelafwerking:** 8-30 mm
- **Minimale opbouwhoogte** van flens tot bovenkant kader: 14 mm

> SWAROVSKI



- **Materiaal:** RVS
- **Materiaal roostersteunen:** ABS
- I-Cube houders en I-Cubes **NIET mogelijk**
- Kan **NIET** gekoppeld worden
- **Tegelafwerking:** 8-30 mm
- **Minimale opbouwhoogte** van flens tot bovenkant kader: 11 mm

> PLANO MATT BLACK



- **Materiaal:** RVS
- **Materiaal roostersteunen:** ABS
- I-Cube houders en I-Cubes **NIET mogelijk**
- Kan **NIET** gekoppeld worden
- **Tegelafwerking:** 8-30 mm
- **Minimale opbouwhoogte** van flens tot bovenkant kader: 11 mm

Roosters voor de I-DRAIN® PRO Tile

> PLANO / TILE SOLID



- **Materiaal:** RVS
- **Materiaal roostersteunen:** ABS
- I-Cube houders en I-Cubes **NIET mogelijk**
- Kan **NIET** gekoppeld worden
- **Tegelafwerking:** 8-30 mm
- **Minimale opbouwhoogte** van flens tot bovenkant kader: 14 mm